

i-News

NEWS LETTER

Ikeda Sangyo Co., Ltd.

池田産業株式会社

潤滑剤



Krytox®

performance lubricants

フッ素系グリース クライトックス

《デュポン社クライトックスについて》

デュポン社クライトックスオイル&グリースは完全フッ素化された潤滑剤です。主なクライトックスシリーズのオイルはパーフルオロポリエーテル(フッ素化油)、グリースはパーフルオロポリエーテルをポリテトラフルオロエチレン(PTFE)で増ちようしたフッ素系潤滑剤です。クライトックスシリーズはこのオイルと増ちよう剤に添加剤などを組み合わせ、数十種類のグレードがあり、要求される用途(使用温度、潤滑箇所等の各種条件)に合わせた製品グレードを幅広く取り揃えてあります。

《特性》

- 優れた耐熱性
- 極めて高度な化学的不活性
- 不燃性
- 卓越した潤滑性能
- 優れた耐放射線性
- 金属、プラスチック、エラストマーとの優れた相溶性

《主な用途》

- 塩素を使用するポンプのシール
- 航空機、燃料ポンプのベアリング用グリース
- 発電機のベアリング潤滑剤
- 炉のコンベアチェーンとベアリング用グリース
- 半導体製造工程における真空グリース
- 水中バルブ、ベアリングの潤滑剤



型式	基油	増ちよう剤	防錆添加剤	推奨使用温度範囲
XHT-ACX	PFPE	PTFE	NaNo2	-20℃~300℃
XHT-BDZ		窒化ホウ素	無し	-5℃~360℃

MOTION & CONTROL™

NSK

日本精工株式会社

ウレア系: LGUグリース 等

リチウム系: AS2グリース・PS2グリース 等

THK

THK株式会社

ウレア系: AFAグリース・AFOグリース 等

リチウム系: AFFグリース・AFB-LFグリース 等

NOK

NOK株式会社

フッ素系グリース・オイル

NOK BARRIER TAシリーズ



お客様の使用環境などに応じて各種潤滑剤をご用意しておりますので各担当者にご相談ください。

潤滑関連

グリースガン

各種ノズル



ニップル・配管継手各種・ジャバラ



池田産業株式会社

Jmec®



JDC 2420

-
- 图 2 JDC 2824 和 JDC 2420 的图样
- 尺寸 a: 压接前 (8.1) 压接后 (5.8)
 尺寸 b: JDC 2824 (1.7) JDC 2420 (2.2)

Tel. 06-6747-7231 Fax. 06-6746-6580
Tel. 075-645-7207 Fax. 075-645-7288
Tel. 0773-27-4821 Fax. 0773-27-4823